

Technische Daten

op101/201

Stand:2012

Artikel:

op101,op201

Dimension

171*181*89 mm

Gewicht

780g incl.Batterien
480 g Netzbetrieb

Leistung

op 101 3W/op 201 6W

Batterie

4*1,5 V cell, oder Akkus

Betriebszeit

4-6 Stunden Batteriebetrieb

Alternativ Versorgung

mit 6V DC Netzteil (230V/50Hz)
oder 12 DC Adapter (Autosteckdose)

Drehschalter

am Handgriff, 3 stufig, 100%,30%,
oder Stroboscop Betrieb

Ein- Ausschalter

im Handgriff selbsthaltend

Lichttaster

Orientierungslicht >5000 Lux

Schutzklasse

IP 53

Sicherheitsabschaltung

70° auto

Hochlaufzeit

direkt 100%

Neustart

direkt

Ausleuchtung

15 cm Durchmesser (Abstand 40 cm)

LED:

nichia high end 365nm+-5nm
1/2 LEDs

UV (Abstand 40 cm)

1 led>25 W/m² (op101)
2 led>40 W/m² (op201)

Weißlichtanteil

<20 Lux, bei Filter MUG2 <5 Lux

Lebensdauer UV LED

> 10000 Std.

Risk class

classe 2

DGZfP EM6 und BGFE

classe 2

Lieferumfang

UV Handlampe, 12V DC Adapter, 6V DC (230/50Hz)
4 1,5 Batterien, Handschlaufe

